

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n.03


PRODOTTO:

- (1) Codice di identificazione: **Sabbia 0-4**
(2) usi previsti: aggregato naturale per calcestruzzi proveniente da lavorazione di ghiaia naturale di origine alluvionale del torrente Nure
(3/4) Fabbrikante:



Sede: Via Artigianato n°4
29028 Pontedell'Olio (PC)
Sito produttivo: Loc. La Valle – 29020 Vigolzone (PC)
C.F./P.Iva 01076450335
Tel. 0523/877536 – Fax. 0523/878928

- (5) Sistemi di VVCP: **Sistema 2+**
(6a) Norma armonizzata: **EN 12620:2008 – EN 13139:2003**
Organismo notificatore: ICMQ S.p.a. (n.1305)
(Certificato di Conformità del controllo della produzione in fabbrica n. 1305-CPR-0156)



(7) Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Specifica tecnica armonizzata UNI EN 12620:2008 *** Prestazione	Specifica tecnica armonizzata UNI EN 13139:2003 *** Prestazione
Dimensione	0-4	0-4
Granulometria	G _F 85	G _F 85
Forma dell'aggregato grosso	NPD	NPD
Massa volumica dei granuli	2,66 Mg/m ³	2,66 Mg/m ³
Contenuto di conchiglie	NPD	NPD
Contenuto di polveri	f ₁₀	Cat. 2
Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso	(N.A.)	----
Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	(N.A.)	----
Resistenza alla levigabilità	NPD	----
Resistenza all'abrasione superficiale	NPD	----
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	----
Composizione/contenuto:		
Cloruri	< 0,01 %	< 0,01 %
Solfati solubili in acido	AS _{0,2}	AS _{0,2}
Zolfo totale	< 0,02%	< 0,02%
Componenti che alterano la velocità di presa e indurimento del calcestruzzo	Inferiore al valore soglia	Inferiore al valore soglia
Contenuto di carbonato negli aggregati fini per strati di usura delle pavimentazioni di calcestruzzo	NPD	----
Stabilità di volume-ritiro per essiccamento	NPD	NPD
Costituenti che alterano la stabilità di volume della scoria di altoforno raffreddata in aria	NPD	----

Assorbimento di acqua	1,17%	1,17%
Sostanze pericolose	ASSENTI	ASSENTI
Durabilità al gelo disgelo dell'aggregato grosso	NPD	NPD
Reattività alcali-silice	Ra ₁	Ra ₁

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Pontedellolio (PC), 09/12/2024

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: *Fabio Molinelli (Rappresentante Legale)*