

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n.12

PRODOTTO:

- (1) Codice di identificazione: **RICICLATO Lotto 1 del 05/08/2025**
(2) usi previsti: aggregato proveniente dalla macinazione di materiali risultanti dalla demolizione di opere civili per materiali non legati e legati con leganti idraulici da utilizzare per opere di ingegneria civile e per la costruzione di strade - dimensioni 0 / 63
(3/4) Fabbricante:



Sede: Via Artigianato n°4
29028 Pontedell'Olio (PC)

Sito produttivo: Loc. La Valle – 29020 Vigolzone (PC)
C.F./P.Iva 01076450335


Tel. 0523/877536 – Fax. 0523/878928
sito produttivo: Loc. La Valle – Vigolzone (PC)

(5) Sistemi di VVCP: **Sistema 2+**

(6a) Norma armonizzata: **EN 13242:2008**

Organismo notificatore: ICMQ S.p.a. (n.1305)

(Certificato di Conformità del controllo della produzione in fabbrica n. 1305-CPR-0156)



(7) Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Dimensioni dell'aggregato	0 / 63	EN 13242:2008
Granulometria	Ga 85	
Forma dell'aggregato grosso coefficiente di appiattimento	Fl ₂₀ - Sl ₂₀	
Massa volumica delle particelle (pa)	NPD	
Contenuto di fini	f ₃	
Qualità dei fini (SE)	25	
Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso	LA ₂₅	
Percentuale di particelle frantumate	C _{90/3}	
Resistenza alla levigabilità/abrasione /usura (resistenza all'usura nell'aggregato grosso)	M _{DE40}	
Solfato idrosolubile di aggregati riciclati	SS _{0,2}	
Solfato solubile in acido	AS _{0,2}	
Zolfo totale	NPD	
Componenti che alterano la velocità di presa e indurimento delle miscele legate con leganti idraulici (sostanza umica)	NPD	
Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie di altoforno e d'acciaieria per gli aggregati non legati	NPD	
Assorbimento d'acqua (WA 24h.)	NPD	
Classificazione dei costituenti di aggregati grossi riciclati	FL ₅ - X ₁ - Rc _{ug90} Ra ₅ - Rg ₂ -	
Sostanze pericolose: Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Conforme D.M. n.186 05.04.06	

Rilascio di altre sostanze pericolose		
Durabilità al gelo/disgelo (Resistenza al Gelo/disgelo)	NPD	
Durabilità agli agenti atmosferici ("Sonnenbrand" del Basalto)	NPD	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Pontedellolio (PC), 03/11/2025

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: *Fabio Molinelli (Rappresentante Legale)*

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n.12

PRODOTTO:

- (1) Codice di identificazione: **RICICLATO Lotto 2 del 27/08/2025**
(2) usi previsti: aggregato proveniente dalla macinazione di materiali risultanti dalla demolizione di opere civili per materiali non legati e legati con leganti idraulici da utilizzare per opere di ingegneria civile e per la costruzione di strade - dimensioni 0 / 63
(3/4) Fabbrikante:



Sede: Via Artigianato n°4
29028 Pontedell'Olio (PC)

Sito produttivo: Loc. La Valle – 29020 Vigolzone (PC)
C.F./P.Iva 01076450335


Tel. 0523/877536 – Fax. 0523/878928
sito produttivo: Loc. La Valle – Vigolzone (PC)

(5) Sistemi di VVCP: **Sistema 2+**

(6a) Norma armonizzata: **EN 13242:2008**

Organismo notificatore: ICMQ S.p.a. (n.1305)

(Certificato di Conformità del controllo della produzione in fabbrica n. 1305-CPR-0156)



(7) Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Dimensioni dell'aggregato	0 / 63	EN 13242:2008
Granulometria	Ga 85	
Forma dell'aggregato grosso coefficiente di appiattimento	Fl ₂₀ - Sl ₂₀	
Massa volumica delle particelle (pa)	NPD	
Contenuto di fini	F ₃	
Qualità dei fini (SE)	22	
Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso	LA ₃₀	
Percentuale di particelle frantumate	C _{90/3}	
Resistenza alla levigabilità/abrasione /usura (resistenza all'usura nell'aggregato grosso)	M _{DE40}	
Solfato idrosolubile di aggregati riciclati	SS _{0,2}	
Solfato solubile in acido	AS _{0,2}	
Zolfo totale	NPD	
Componenti che alterano la velocità di presa e indurimento delle miscele legate con leganti idraulici (sostanza umica)	NPD	
Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie di altoforno e d'acciaieria per gli aggregati non legati	NPD	
Assorbimento d'acqua (WA 24h.)	NPD	
Classificazione dei costituenti di aggregati grossi riciclati	FL ₅ - X ₁ - Rcug ₉₀ Ra ₅ -	

	Rg ₂ -	
Sostanze pericolose: Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione Rilascio di altre sostanze pericolose	Conforme D.M. n.186 05.04.06	
Durabilità al gelo/disgelo (Resistenza al Gelo/disgelo)	NPD	
Durabilità agli agenti atmosferici ("Sonnenbrand" del Basalto)	NPD	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Pontedellolio (PC), 03/11/2025

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: *Fabio Molinelli (Rappresentante Legale)*